



Reduktor EP, 0.005 do 0.5 MPa, 24VDC (ITV2030-012N3-X26) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ITV2030-012N3-X26**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Model	20 (1500 l/min)
Zakres ciśnienia	3 (0.5 Mpa)
Napięcie zasilania	0 (24 V DC)
Sygnał wejściowy	0 (Current 4 to 20 mA [Sink Type])
Wyjście monitorujące	1 (Wyjście analogowe 1 do 5V DC)
Wielkość przyłączy	2 (1/4)
Typ złącza przewodu	N (Bez gniazda przyłączeniowego)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	3 (bar)

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Napięcie zasilania	0 (24 V DC)
Zakres ciśnienia	3 (0,5 MPa)
Wielkość przyłączy	2 (1/4)
Sygnał wejściowy	0 (prądowy 4-20 mA DC)
Model	20 (1500 l/min)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	3 (bar)
Wyjście monitorujące	1 (wyjście analogowe 1 do 5V DC)
Typ złącza przewodu	N (bez gniazda przyłączeniowego)

Nr kat.

ITV2030-012N3-X26

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 23:05