



Reduktor EP (ITV2051-313CL-X346-G) - SMC



Numer artykułu SKU:
ITV2051-313CL-X346-G

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Inteligentne i proste zarządzanie twoją aplikacją pneumatyczną

- **Prostota** – dynamiczna kontrola nad ciśnieniem w instalacji pneumatycznej.
- **IO Link** – zdalna wymiana danych i parametrów przez sieć.
- **Oszczędzaj miejsce** - lekka i kompaktowa konstrukcja.
- **Kompatybilność i design** - możliwość montażu wielomiejscowego i modułowych połączeń, dzięki zastosowaniu komponentów [serii AC-D](#).

Cechy:

- Maksymalne natężenie przepływu do 4 400 l/min
- Odporność zgodnie z normą IP65
- Wyświetlacz LED
- Niski pobór mocy - do 4 W
- Komunikacja zgodna z protokołem IO-Link, sygnały analogowe (napięcie i natężenie prądu), sygnały cyfrowe, możliwość konfiguracji wejścia, CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C.

Zobacz video

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

ITV2051-313CL-X346-G

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 21:13