



Siłownik prowadzący, średnica 32, skok 200 (MGCMB32-200-R-M9BWL) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MGCMB32-200-R-M9BWL**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie bezmiedziowe	Brak
Wykonanie pneumo-hydrauliczne	Brak
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	32 mm
Typ gwintu	Rc (lub M5 dla $\varnothing 20, 25$)
Skok	200
Opcja	R (Z płytą końcową)
Czujnik położenia	M9BW--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	200 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	M9BW- czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m
Opcja	R (z płytą końcową)
Wykonanie bezmiedziowe	brak
Wykonanie pneumo-hydrauliczne	brak

Nr kat.	MGCMB32-200-R-M9BWL
---------	---------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 18:50