



Elektrozawór 5/2, podwójny, pneumatyczny, 24V DC (VFS3210R-5DZ-03F-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
VFS3210R-5DZ-03F-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 8 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rodzaj napędu	Podwójna 2-pozycyjna
Opcja korpusu	Standardowy
Typ pilota	Zewnętrzny pilot
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze DIN
Opcja	Z tłumikiem przepięć/światła
Ręczne przełączanie zaworu pilotowego	Typ wciskany bez blokady (na równi)
Specyfikacje przyłączy	Boczne przyłącze lub brak
Rozmiar portu	3/8
Typ gwintu	G
Zgodny z CE	Zgodny z CE

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	D (przyłącze DIN)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Typ przyłączy	boczne
Q	Q (znak CE)
Ochrona przed przepięciami	Z (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami)
Wykonanie korpusu	1 (płytowy, indywidualnie okablowany)
Funkcja zaworu	2 (5/2 bistabilny)
Zawór-pilot	R (zewnętrzne zasilanie pilota)
Sterowanie ręczne	nieryglowane (przycisk kryty)

Nr kat.	VFS3210R-5DZ-03F-Q
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 05:08