



Elektrozawór 5/2, podwójny, pneumatyczny, 24V DC (VFS3210R-5DZC-B02T-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VFS3210R-5DZC-B02T-Q**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie	2 (5/2 bistabilny)
Wykonanie korpusu	0 (Standard, dla zaworów płytowych)
Zawór-pilot	R (Zewnętrzne zasilanie pilota)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	D (Przyłącze DIN)
Ochrona przed przepięciami	Z (Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	C (Ryglowane, pokrętło)
Typ przyłączy	B (Od dołu)
Wielkość przyłączy	02 (Płyta pojedyncza, wewnętrznie okablowana: 1/4, bez okablowania: 1/4, zawór przewodowy, przyłącza P,A,B: 1/4)
Gwint	T (NPTF)
Opcja	Brak
Q	Q (Znak CE)

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	NPTF
Przyłącze elektryczne	D (przyłącze DIN)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Typ przyłączy	B (od dołu)
Q	Q (znak CE)
Ochrona przed przepięciami	Z (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami)
Wykonanie korpusu	1 (płytkowy, indywidualnie okablowany)
Funkcja zaworu	2 (5/2 bistabilny)
Zawór-pilot	R (zewnętrzne zasilanie pilota)
Sterowanie ręczne	C (ryglowane, pokrętło)

Nr kat.	VFS3210R-5DZC-B02T-Q
----------------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 10:18