



Siłownik ISO-VDMA, profilowy, średnica 100, skok 30 (CP96SDB100-30CW) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CP96SDB100-30CW**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Odporność na temperaturę	Brak
Pierścień zgarniający	Brak
Magnes	D (Wbudowany)
Czujnik położenia	Bez czujników
Średnica tłoka	Ø100 mm.
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Skok	30
Zgarniacz	Brak
Tłoczek	W (Obustronne tłoczek)
Ściąg	Brak
Przyłącze elektryczne	0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
Ostona tłoczyska	Bez osłony tłoczyska
Ze stali nierdzewnej (-XC65)	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak
Ze stali nierdzewnej (-XC68)	Brak
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Średnica tłoka D	100 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	bez osłony tłoczyska
Tłoczysko	W (Obustronne tłoczysko)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CP96SDB100-30CW
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 06:51