

Siłownik ISO-VDMA, do zastosowań ATEX kat.II, średnica 100, skok 120
(CP96SDB100-120CW-XC68) - SMC



Numer artykułu SKU:
CP96SDB100-120CW-(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	Ø100 mm.
Skok	120
Ośłona tłoczyska	Bez osłony tłoczyska
Tłoczysko	W (Obustronne tłoczysko)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Zgarniacz	Brak
Ściąg	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak
Pierścień zgarniający	Brak
Ze stali nierdzewnej (-XC68)	Ze stali nierdzewnej (z chromowanym tłoczyskiem)
Ze stali nierdzewnej (-XC65)	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	120 mm	Nr kat.	CP96SDB100-120CW-(1)
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)		
Średnica tłoka D	100 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Magnes	D (wbudowany)		
Ośłona tłoczyska	bez osłony tłoczyska		
Tłoczysko	W (obustronne tłoczysko)		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		

Data wygenerowania podsumowania: 03.10.2026r, g. 15:03