



Siłownik pneumatyczny ISO-VDMA, średnica tłoka 125 mm, skok 300 mm
(CP96SDB125-300W) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CP96SDB125-300W**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Standard, bez wspornika)
Średnica tłoka	ø125 mm
Skok	300
Ostona tłoczyska	Brak
Tłoczysko	W (Obustronne tłoczysko)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Ściąg	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak
Ze stali nierdzewnej (-XC68)	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	300 mm
Sposób montażu	B (Standard, bez wspornika)
Średnica tłoka D	125 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	brak
Tłoczysko	W (Obustronne tłoczysko)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CP96SDB125-300W
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 01:02