



Siłownik ISO, średnica 40 mm, skok 50 mm (CP96SDB40-50C) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CP96SDB40-50C**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|--------------------------------|--|
| Sposób montażu | B (Wersja podstawowa) |
| Odporność na temperaturę | Brak |
| Pierścień zgarniający | Brak |
| Magnes | D (Wbudowany) |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Średnica tłoka | Ø40 mm. |
| Ilość czujników | 2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników] |
| Skok | 50 |
| Zgarniacz | Brak |
| Tłoczysko | Tłoczysko jednostronne |
| Ściąg | Brak |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników] |
| Ostona tłoczyska | Bez osłony tłoczyska |
| Ze stali nierdzewnej (-XC65) | Brak |
| Uszczelnienie z fluorokauczuku | Brak |
| Ze stali nierdzewnej (-XC68) | Brak |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Skok | 50 mm |
| Sposób montażu | B (wersja podstawowa) |
| Średnica tłoka D | 40 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | D (wbudowany) |
| Ośłona tłoczyska | bez osłony tłoczyska |
| Tłoczysko | tłoczysko jednostronne |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | CP96SDB40-50C |
|---------|---------------|

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 22:35