



Siłownik ISO-VDMA, średnica 50, skok 300 (CP96SDB50-300CW-XC65) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CP96SDB50-300CW-XC65**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	Ø50 mm.
Skok	300
Ostona tłoczyska	Bez osłony tłoczyska
Tłoczysko	W (Obustronne tłoczysko)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Zgarniacz	Brak
Ściąg	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak
Pierścień zgarniający	Brak
Ze stali nierdzewnej (-XC68)	Brak
Ze stali nierdzewnej (-XC65)	Made of Stainless Steel (Combination of -XC7 and -XC68).

DANE TECHNICZNE

Skok	300 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Średnica tłoka D	50 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	bez osłony tłoczyska
Tłoczysko	W (obustronne tłoczysko)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.

CP96SDB50-300CW-XC65

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 19:08