



Siłownik pneumatyczny, profil ISO-VDMA, średnica 50 mm, skok 242 mm
(CP96SDF50-242C) - SMC



Numer artykułu SKU:
CP96SDF50-242C

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)	Bez przełącznika automatycznego (wbudowany magnes)
Styl montażu	Kołnierz pręta
Średnica tłoka	Średnica otworu 50 mm
Ostona Tłoka	Bez ostony tłoka
Znacznik podwójnego skoku	Bez oznaczenia dwóch suwów
Skok cylindra 2	Bez skoku cylindra 2
Amortyzator	Poduszka powietrzna na obu końcach + poduszka zderzeniowa
Ostona pręta 2	Bez ostony tłoka
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	242 mm
Sposób montażu	F (kołnierz mocowany z przodu)
Średnica tłoka D	50 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ostona tłoczyska	bez ostony tłoczyska
Tłoczysko	tłoczysko jednostronne
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CP96SDF50-242C
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 09:34