

Siłownik pneumatyczny ISO-VDMA, profilowy, średnica tłoka 32 mm, skok 230 mm (CP96SDC32-230C-XC4C68) - SMC



Numer artykułu SKU:
CP96SDC32-230C-XC4C6

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	C (Ucho pojedyncze)
Średnica tłoka	Ø32 mm.
Skok	230
Ośłona tłoczyska	Bez osłony tłoczyska
Tłoczysko	Tłoczysko jednostronne
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Zgarniacz	Ze wzmocnionym zgarniaczem tłoczyska
Ściąg	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak
Pierścień zgarniający	Brak
Ze stali nierdzewnej (-XC68)	Ze stali nierdzewnej (z chromowanym tłoczyskiem)
Ze stali nierdzewnej (-XC65)	Brak

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CP96SDC32-230C-XC4C6
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 03.10.2026r, g. 17:58