



Siłownik pneumatyczny, ISO-VDMA, średnica tłoka 32 mm, skok 60 mm (CP96SDB32-60C-XC4C68) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CP96SDB32-60C-XC4C68**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	Ø32 mm.
Skok	60
Ostona tłoczyska	Bez osłony tłoczyska
Tłoczysko	Tłoczysko jednostronne
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Zgarniacz	Ze wzmocnionym zgarniaczem tłoczyska
Ściąg	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak
Pierścień zgarniający	Brak
Ze stali nierdzewnej (-XC68)	Ze stali nierdzewnej (z chromowanym tłoczyskiem)
Ze stali nierdzewnej (-XC65)	Brak

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CP96SDB32-60C-XC4C68

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 10:01