

Siłownik ISO-VDMA, do zastosowań ATEX kat.II, średnica 100, skok 150
(CP96SDB100-150CW-XC65) - SMC



Numer artykułu SKU:
CP96SDB100-150CW-XC6

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	Ø100 mm.
Skok	150
Ośłona tłoczyska	Bez osłony tłoczyska
Tłoczysko	W (Obustronne tłoczysko)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Zgarniacz	Brak
Ściąg	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak
Pierścień zgarniający	Brak
Ze stali nierdzewnej (-XC68)	Brak
Ze stali nierdzewnej (-XC65)	Made of Stainless Steel (Combination of -XC7 and -XC68).

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CP96SDB100-150CW-XC6
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 03.10.2026r, g. 15:03