



## Siłownik ISO, średnica 50, skok 100 (CP96SDB50-100C-XC22) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CP96SDB50-100C-XC22**

Numer artykułu producenta:

-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Magnes                         | D (Wbudowany)                              |
| Sposób montażu                 | B (Wersja podstawowa)                      |
| Średnica tłoka                 | Ø50 mm.                                    |
| Skok                           | 100                                        |
| Ostona tłoczyska               | Bez osłony tłoczyska                       |
| Tłoczysko                      | Tłoczysko jednostronne                     |
| Czujnik położenia              | Bez czujników                              |
| Przyłącze elektryczne          | 0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników] |
| Ilość czujników                | 2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]   |
| Opcje zakończenia tłoczyska    | Brak                                       |
| Odporność na temperaturę       | Brak                                       |
| Zgarniacz                      | Brak                                       |
| Ściąg                          | Brak                                       |
| Uszczelnienie z fluorokauczuku | Uszczelnienie z fluorokauczuku             |
| Pierścień zgarniający          | Brak                                       |
| Ze stali nierdzewnej (-XC68)   | Brak                                       |
| Ze stali nierdzewnej (-XC65)   | Brak                                       |

DANE TECHNICZNE

|                             |                        |         |                     |
|-----------------------------|------------------------|---------|---------------------|
| Skok                        | 100 mm                 | Nr kat. | CP96SDB50-100C-XC22 |
| Sposób montażu              | B (wersja podstawowa)  |         |                     |
| Średnica tłoka D            | 50 mm                  |         |                     |
| Czujnik położenia           | bez czujników          |         |                     |
| Magnes                      | D (wbudowany)          |         |                     |
| Ośłona tłoczyska            | bez osłony tłoczyska   |         |                     |
| Tłoczysko                   | jednostronne tłoczysko |         |                     |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak                   |         |                     |