AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, profil ISO-VDMA, średnica tłoka 32 mm, skok 300 mm (CP96SDB32-300C-XC4) - SMC



Numer artykułu SKU: CP96SDB32-300C-XC4

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Odporność na temperaturę	Brak
Pierścień zgarniający	Brak
Magnes	D (Wbudowany)
Czujnik położenia	Bez czujników
Średnica tłoka	Ø32 mm.
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Skok	300
Zgarniacz	Ze wzmocnionym zgarniaczem tłoczyska
Tłoczysko	Tłoczysko jednostronne
Ściągi	Brak
Przyłącze elektryczne	0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
Osłona tłoczyska	Bez osłony tłoczyska
Ze stali nierdzewnej (-XC65)	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak
Ze stali nierdzewnej (-XC68)	Brak
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	300 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Osłona tłoczyska	bez osłony tłoczyska
Tłoczysko	jednostronne tłoczysko
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CP96SDB32-300C-XC4

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 03:51