



Siłownik bez tłoka mechaniczny, 40 (MY2HT40TFG-700H) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MY2HT40TFG-700H**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ prowadnicy	T (Podwójna prowadnica o wysokiej dokładności)
Średnica tłoka	40 mm
Gwint przyłączy	TF [G (ø25 i 40)]
Skok	700
Zespół nastawy skoku	H (Lewa: amortyzator do dużych obciążeń; prawa: amortyzator do dużych obciążeń)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Wykonanie specjalne	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	700 mm
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Typ prowadnicy	T (Podwójna prowadnica o wysokiej dokładności)
Zespół nastawy skoku	H (Lewa:amortyzator do dużych obciążeń; prawa:amortyzator do dużych obciążeń)

Nr kat.

MY2HT40TFG-700H

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 09:44