



Siłownik bez tłoka, mechaniczny, bez średnicy nominalnej (MY2HT16G-300L7) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MY2HT16G-300L7**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ prowadnicy	T (Podwójna prowadnica o wysokiej dokładności)
Średnica tłoka	16 mm
Gwint przyłączy	ø16: gwint M; ø25 i 40: gwint Rc
Skok	300
Zespół nastawy skoku	L7 (Lewa: amort. do małych obc., długa wkł. dystansowa; prawa: amort. do małych obc., długa wkł. dystansowa)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Wykonanie specjalne	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	300 mm
Rodzaj gwintu	M
Średnica tłoka D	16 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Typ prowadnicy	T (podwójna prowadnica o wysokiej dokładności)
Zespół nastawy skoku	L7 (strona lewa i prawa: amortyzator do małych obciążeń, długa wkładka dystansowa)

Nr kat.

MY2HT16G-300L7

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 12:52