



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Siłownik bez tłoczyska, średnica 40, skok 690 (MY2HT40TFG-690L) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
MY2HT40TFG-690L**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Typ prowadnicy        | T (Podwójna prowadnica o wysokiej dokładności)                |
| Średnica tłoka        | 40 mm   |
| Gwint przyłączy       | TF [G (ø25 i 40)]   |
| Skok                  | 690   |
| Zespół nastawy skoku  | L (Lewa: amort. do małych obc.; prawa: amort. do małych obc.) |
| Czujnik położenia     | Bez czujników   |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)                    |
| Ilość czujników       | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)                      |
| Wykonanie specjalne   | Brak  |

### DANE TECHNICZNE

|                      |   |
|----------------------|---|
| Skok                 | 690 mm  |
| Rodzaj gwintu        | G   |
| Średnica tłoka D     | 40 mm   |
| Czujnik położenia    | bez czujników   |
| Typ prowadnicy       | T (podwójna prowadnica o wysokiej dokładności)          |
| Zespół nastawy skoku | L (strona lewa i prawa: amortyzator do małych obciążeń) |

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | MY2HT40TFG-690L |
|---------|-----------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 12:27