



## Siłownik bez tłoka, średnica 25 mm, skok 200 mm (MY2HT25G-200L) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
MY2HT25G-200L**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Typ prowadnicy	T (Podwójna prowadnica o wysokiej dokładności)
Średnica tłoka	25 mm
Gwint przyłączy	ø16: gwint M; ø25 i 40: gwint Rc
Skok	200
Zespół nastawy skoku	L (Lewa: amort. do małych obc.; prawa: amort. do małych obc.)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Wykonanie specjalne	Brak

### DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	25 mm
Skok	200 mm
Rodzaj gwintu	Rc
Czujnik położenia	bez czujników
Typ prowadnicy	T (Podwójna prowadnica o wysokiej dokładności)
Zespół nastawy skoku	L (lewa strona: amort. do małych obc.; prawa strona: amort. do małych obc.)

Nr kat.

MY2HT25G-200L

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 06:43