

Siłownik z tłumikiem uderzeń, z dźwignią (RS2H50A-30DM-DQ-M9PWL) - SMC



Numer artykułu SKU:
RS2H50A-30DM-DQ-M(2)

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica tłoka	50 mm
Gwint przyłączy	R
Typ przyłączy	A (Osiowe (w korpusie))
Skok	30 mm (RS2H50/63)
Działanie	D (Dwustronnego działania)
Materiał rolki	M (Stal węglowa)
Opcja	D (Mechanizm blokujący)
Położenie przyłączy i ramienia	Q (W kierunku zegarowym 180°)
Amortyzator uderzeń	Standardowy
Czujnik położenia	M9PW--Czujnik elektroniczny, z 2-kolorowym wskazaniem, 3-przew. PNP, kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników)
Wykonanie specjalne	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

RS2H50A-30DM-DQ-M(2)

Data wygenerowania podsumowania: 13.09.2026r, g. 12:50