



Siłownik pneumatyczny okrągły ISO 6432, średnica 20 mm, skok 35 mm (CD85N20-35T-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CD85N20-35T-B**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	N (Wykonanie standardowe, zintegrowane ucho przegubu)
Średnica tłoka	Ø20 mm.
Skok	35
Działanie	T (Sprężyna wysuwająca tłoczysko)
Sposób montażu czujników	B (Montaż taśmą)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak

## DANE TECHNICZNE

Skok	35 mm
Sposób montażu	N (wykonanie standardowe, zintegrowane ucho przegubu)
Działanie	T (Sprężyna wysuwająca tłoczysko)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Sposób montażu czujników	B (montaż taśmą)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CD85N20-35T-B
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 15:43