



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny okrągły ISO 6432, średnica 20 mm, skok 30 mm (CD85N20-30C-A-XC6B) - SMC



Numer artykułu SKU:
CD85N20-30C-A-XC6B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------|---|
| Magnes | D (Wbudowany) |
| Sposób montażu | N (Wykonanie standardowe, zintegrowane ucho przegubu) |
| Średnica tłoka | Ø20 mm. |
| Skok | 30 |
| Amortyzacja | C (Amortyzacja pneumatyczna) |
| Ostona tłoczyska | Brak |
| Sposób montażu czujników | A (Montaż na szynie) |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak |
| Odporność na temperaturę | Brak |
| Do małych prędkości | Brak |
| Stal nierdzewna | Tłoczysko, nakrętka tłoczyska i nakrętka montażowa ze stali nierdzewnej |
| Długi skok | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|--|
| Skok | 30 mm |
| Amortyzacja | C (amortyzacja pneumatyczna) |
| Sposób montażu | N (wykonanie standardowe, pokrywa z uchem) |
| Średnica tłoka D | 20 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | D (wbudowany) |
| Ośłona tłoczyska | brak |
| Sposób montażu czujników | A (montaż na szynie) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |

| | |
|---------|--------------------|
| Nr kat. | CD85N20-30C-A-XC6B |
|---------|--------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 15:43