

Siłownik pneumatyczny okrągły ISO 6432, średnica 20 mm, skok 400 mm
(CD85N20-400CJ-B-X2018) - SMC



Numer artykułu SKU:
CD85N20-400CJ-B-X(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	N (Wykonanie standardowe, zintegrowane ucho przegubu)
Średnica tłoka	Ø20 mm.
Skok	400
Amortyzacja	C (Amortyzacja pneumatyczna)
Ostona tłoczyska	J (Ostona tłoczyska nylonowa)
Sposób montażu czujników	B (Montaż taśmą)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Stal nierdzewna	Brak
Długi skok	X2018 (Długi skok)

DANE TECHNICZNE

Skok	400 mm	Nr kat.	CD85N20-400CJ-B-X(1)
Amortyzacja	C (amortyzacja pneumatyczna)		
Sposób montażu	N (wykonanie standardowe, pokrywa z uchem)		
Średnica tłoka D	20 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Magnes	D (wbudowany)		
Ośłona tłoczyska	J (ośłona tłoczyska nylonowa)		
Sposób montażu czujników	B (montaż taśmą)		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		