



Siłownik pneumatyczny okrągły ISO 6432, średnica 20, skok 60 (CD85N20-60T-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CD85N20-60T-B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes	Wbudowany magnes
Typ pokrywy głowicy	Podstawowy (zintegrowany widelec)
Średnica tłoka	Średnica otworu 20 mm
Działanie	Jednostronnego działania, sprężyna wysuwająca
Uchwyt montażowy	Bez uchwytu montażowego
Akcesorium	Bez akcesorium
Styl montażu wyłącznika automatycznego	Styl montażu taśmowego
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	60 mm
Sposób montażu	N (wykonanie standardowe, zintegrowane ucho przegubu)
Działanie	T (Sprężyna wysuwająca tłoczysko)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Sposób montażu czujników	B (montaż taśmą)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CD85N20-60T-B
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 10:47