



Siłownik pneumatyczny okrągły ISO 6432, średnica 25 mm, skok 200 mm (CD85N25-200-B-XC6A) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CD85N25-200-B-XC6A**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	N (Wykonanie standardowe, zintegrowane ucho przegubu)
Średnica tłoka	Ø25 mm.
Skok	200
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Ostona tłoczyska	Brak
Sposób montażu czujników	B (Montaż taśmą)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Stal nierdzewna	Tłoczek, nakrętka tłoczyska ze stali nierdzewnej
Długi skok	Brak

## DANE TECHNICZNE

Skok	200 mm
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Sposób montażu	N (wykonanie standardowe, zintegrowane ucho przegubu)
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	brak
Sposób montażu czujników	B (montaż taśmą)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CD85N25-200-B-XC6A
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 11:50