

Siłownik okrągły ISO 6432, średnica 25 mm, skok 125 mm (CD85N25-125C-B-XC6A) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CD85N25-125C-B-XC6A**

Numer artykułu producenta:

-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Magnes                      | D (Wbudowany)                                         |
| Sposób montażu              | N (Wykonanie standardowe, zintegrowane ucho przegubu) |
| Średnica tłoka              | Ø25 mm.                                               |
| Skok                        | 125                                                   |
| Amortyzacja                 | C (Amortyzacja pneumatyczna)                          |
| Ostona tłoczyska            | Brak                                                  |
| Sposób montażu czujników    | B (Montaż taśmą)                                      |
| Czujnik położenia           | Bez czujników                                         |
| Przyłącze elektryczne       | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)            |
| Ilość czujników             | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)              |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak                                                  |
| Odporność na temperaturę    | Brak                                                  |
| Do małych prędkości         | Brak                                                  |
| Stal nierdzewna             | Tłoczysko, nakrętka tłoczyska ze stali nierdzewnej    |
| Długi skok                  | Brak                                                  |

---

## DANE TECHNICZNE

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Skok                        | 125 mm                                     |
| Amortyzacja                 | C (amortyzacja pneumatyczna)               |
| Sposób montażu              | N (wykonanie standardowe, pokrywa z uchem) |
| Średnica tłoka D            | 25 mm                                      |
| Czujnik położenia           | bez czujników                              |
| Magnes                      | D (wbudowany)                              |
| Ośłona tłoczyska            | brak                                       |
| Sposób montażu czujników    | B (montaż taśmą)                           |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak                                       |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Nr kat. | CD85N25-125C-B-XC6A |
|---------|---------------------|