

Siłownik okrągły ISO 6432, średnica 25 mm, skok 100 mm (CD85N25-100C-B-XC6B) - SMC



Numer artykułu SKU:
CD85N25-100C-B-XC6B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	N (Wykonanie standardowe, zintegrowane ucho przegubu)
Średnica tłoka	Ø25 mm.
Skok	100
Amortyzacja	C (Amortyzacja pneumatyczna)
Ostona tłoczyska	Brak
Sposób montażu czujników	B (Montaż taśmą)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Stal nierdzewna	Tłoczysko, nakrętka tłoczyska i nakrętka montażowa ze stali nierdzewnej
Długi skok	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm	Nr kat.	CD85N25-100C-B-XC6B
Amortyzacja	C (amortyzacja pneumatyczna)		
Sposób montażu	N (wykonanie standardowe, pokrywa z uchem)		
Średnica tłoka D	25 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Magnes	D (wbudowany)		
Ośłona tłoczyska	brak		
Sposób montażu czujników	B (montaż taśmą)		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		