



Siłownik okrągły ISO 6432, średnica 25 mm, skok 40 mm (CD85N25-40S-B-XC6B) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CD85N25-40S-B-XC6B**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	N (Wykonanie standardowe, zintegrowane ucho przegubu)
Średnica tłoka	Ø25 mm.
Skok	40
Działanie	S (Sprężyna powrotna)
Sposób montażu czujników	B (Montaż taśmą)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Tłoczysko, nakrętka tłoczyska i nakrętka montażowa ze stali nierdzewnej

## DANE TECHNICZNE

Skok	40 mm
Sposób montażu	N (wykonanie standardowe, pokrywa z uchem)
Działanie	S (jednostronnego działania pchający)
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Sposób montażu czujników	B (montaż taśmą)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CD85N25-40S-B-XC6B
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 11:42