



Siłownik okrągły ISO 6432, średnica 20 mm, skok 40 mm (C85N20-40) - SMC



**Numer artykułu SKU:
C85N20-40**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------|---|
| Sposób montażu | N (Wykonanie standardowe, zintegrowane ucho przegubu) |
| Odporność na temperaturę | Brak |
| Magnes | Brak |
| Amortyzacja | Amortyzacja elastyczna |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Średnica tłoka | Ø20 mm. |
| Stal nierdzewna | Brak |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |
| Do małych prędkości | Brak |
| Skok | 40 |
| Sposób montażu czujników | Brak |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ostona tłoczyska | Brak |
| Długi skok | Brak |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|--|
| Skok | 40 mm |
| Amortyzacja | amortyzacja elastyczna |
| Sposób montażu | N (wykonanie standardowe, pokrywa z uchem) |
| Średnica tłoka D | 20 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | brak |
| Ośłona tłoczyska | brak |
| Sposób montażu czujników | brak |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |

| | |
|---------|-----------|
| Nr kat. | C85N20-40 |
|---------|-----------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 16:08