



Siłownik pneumatyczny okrągły ISO 6432, średnica 20 mm, skok 45 mm (C85N20-45S) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
C85N20-45S**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	Brak
Sposób montażu	N (Wykonanie standardowe, zintegrowane ucho przegubu)
Średnica tłoka	Ø20 mm.
Skok	45
Działanie	S (Sprężyna powrotna)
Sposób montażu czujników	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak

## DANE TECHNICZNE

Skok	45 mm
Sposób montażu	N (wykonanie standardowe, zintegrowane ucho przegubu)
Działanie	S (Sprężyna powrotna)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Sposób montażu czujników	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	C85N20-45S
---------	------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 14:13