



Siłownik pneumatyczny okrągły ISO 6432, średnica 25 mm, skok 300 mm (C85N25-300C-XC6B) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
C85N25-300C-XC6B**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wbudowany magnes	Bez magnesu
Typ pokrywy głowicy	Podstawowy (zintegrowany widelec)
Średnica tłoka	Średnica otworu 25 mm
Skok cylindra	Standardowy skok 300 mm
Amortyzator	Poduszka powietrzna
Ostona Tłoka	Bez ostony tłoka
Uchwyt montażowy	Bez uchwytu montażowego
Akcesorium	Bez akcesorium
Styl montażu wyłącznika automatycznego	None
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Pręt tłoka ze stali nierdzewnej, nakrętka końcowa pręta i nakrętka montażowa

## DANE TECHNICZNE

Skok	300 mm
Amortyzacja	C (amortyzacja pneumatyczna)
Sposób montażu	N (wykonanie standardowe, pokrywa tylna z uchem)
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Ośłona tłoczyska	brak
Sposób montażu czujników	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Magnes w tłoku	brak

Nr kat.	C85N25-300C-XC6B
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 20:11