



Siłownik pneumatyczny okrągły ISO 6432, średnica 20 mm, skok 80 mm (CD85N20-80C-A-XC4) - SMC



Numer artykułu SKU:
CD85N20-80C-A-XC4

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Siłowniki mini dwustronnego działania, seria C(D)85 SMC zgodne z ISO6432

Zastosowanie:

Siłowniki pneumatyczne mini dwustronnego działania z jednostronnym tłoczyskiem serii C(D)85 wykonywane zgodnie z normą ISO6432 przeznaczone są do stosowania w maszynach i urządzeniach jako elementy wykonawcze (napędy pneumatyczne).

Zakres średnic tłoka: od D8 do D25

Cechy:

- w tłoku siłownika zamontowany jest magnes służący do uruchamiania czujników położenia tłoka kontaktronowych lub elektronicznych.
- siłowniki pneumatyczne o średnicach D8 do D25 serii C(D)85 są wykonane zgodnie z normą ISO 6432, co umożliwia ich pełną zamiennność z siłownikami innych producentów.
- do siłowników mini ISO6432 można stosować standardowe elementy mocujące zgodne z ISO 6432.
- do sterowania siłownikami dwustronnego działania stosowane są **rozdzielacze o funkcjach 3/2, 4/2, 5/2 i 5/3**.

Wykonanie: z magnesem w tłoku - seria CD85, bez magnesu - seria C85

Rodzaj amortyzacji: elastyczne zderzaki, amortyzacja pneumatyczna regulowana,

Temperatura pracy: -20°C do +80°C.

Ciśnienie pracy: do 10 bar.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CD85N20-80C-A-XC4

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 10:18