



Siłownik pneumatyczny okrągły ISO 6432, średnica 8, pojedynczego działania (CD85N8-50T-A) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CD85N8-50T-A**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	N (Wykonanie standardowe, zintegrowane ucho przegubu)
Średnica tłoka	ø8 mm.
Skok	50
Działanie	T (Sprężyna wysuwająca tłoczysko)
Sposób montażu czujników	A (Montaż na szynie)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm
Sposób montażu	N (wykonanie standardowe, zintegrowane ucho przegubu)
Działanie	T (jednostronnego działania ciągnący)
Średnica tłoka D	8 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Sposób montażu czujników	A (montaż na szynie)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CD85N8-50T-A
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 09:08