



Siłownik pneumatyczny okrągły ISO 6432, średnica 25, skok 150 (CD85N25-150C-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CD85N25-150C-B**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: Natychmiast**



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

Sposób montażu	N (Wykonanie standardowe, zintegrowane ucho przegubu)
Odporność na temperaturę	Brak
Magnes	D (Wbudowany)
Amortyzacja	C (Amortyzacja pneumatyczna)
Czujnik położenia	Bez czujników
Średnica tłoka	Ø25 mm.
Stal nierdzewna	Brak
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Do małych prędkości	Brak
Skok	150
Sposób montażu czujników	B (Montaż taśmą)
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ostona tłoczyska	Brak
Długi skok	Brak
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

## DANE TECHNICZNE

Skok	150 mm
Amortyzacja	C (amortyzacja pneumatyczna)
Sposób montażu	N (wykonanie standardowe, zintegrowane ucho przegubu)
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	brak
Sposób montażu czujników	B (montaż taśmą)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CD85N25-150C-B
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 04:10