



Siłownik okrągły ISO 6432, średnica 25 mm, skok 160 mm (CD85N25-160-B-XC6B) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CD85N25-160-B-XC6B**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Magnes                      | D (Wbudowany)   |
| Sposób montażu              | N (Wykonanie standardowe, zintegrowane ucho przegubu)                   |
| Średnica tłoka              | Ø25 mm.   |
| Skok                        | 160   |
| Amortyzacja                 | Amortyzacja elastyczna  |
| Ostona tłoczyska            | Brak  |
| Sposób montażu czujników    | B (Montaż taśmą)  |
| Czujnik położenia           | Bez czujników   |
| Przyłącze elektryczne       | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)                              |
| Ilość czujników             | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)                                |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak  |
| Odporność na temperaturę    | Brak  |
| Do małych prędkości         | Brak  |
| Stal nierdzewna             | Tłoczysko, nakrętka tłoczyska i nakrętka montażowa ze stali nierdzewnej |
| Długi skok                  | Brak  |

## DANE TECHNICZNE

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Skok                        | 160 mm   |
| Amortyzacja                 | amortyzacja elastyczna                                   |
| Sposób montażu              | N (wykonanie standardowe, zintegrowane ucho z przegubem) |
| Średnica tłoka D            | 25 mm  |
| Czujnik położenia           | bez czujników  |
| Magnes                      | D (wbudowany)  |
| Ośłona tłoczyska            | brak   |
| Sposób montażu czujników    | B (montaż za pomocą taśmy)                               |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak   |

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Nr kat. | CD85N25-160-B-XC6B |
|---------|--------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 13:44