



Siłownik okrągły ISO 6432, średnica 25 mm, skok 160 mm (CD85N25-160C-A-XC6A) - SMC



Numer artykułu SKU:  
**CD85N25-160C-A-XC6A**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wbudowany magnes

Typ pokrywy głowicy

Średnica tłoka

Skok cylindra

Amortyzator

Ostona Tłoka

Uchwyt montażowy

Akcesorium

Styl montażu wyłącznika automatycznego

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Podstawowy (zintegrowany widelec)

Średnica otworu 25 mm

Standardowy skok 160 mm

Poduszka powietrzna

Bez ostony tłoka

Bez uchwytu montażowego

Bez akcesorium

Styl montażu na szynie

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Tłoczysko, nakrętka końcowa pręta ze stali nierdzewnej

---

## DANE TECHNICZNE

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Skok                        | 160 mm                                                   |
| Amortyzacja                 | C (amortyzacja pneumatyczna)                             |
| Sposób montażu              | N (wykonanie standardowe, zintegrowane ucho z przegubem) |
| Średnica tłoka D            | 25 mm                                                    |
| Czujnik położenia           | bez czujników                                            |
| Magnes                      | D (wbudowany)                                            |
| Ośłona tłoczyska            | brak                                                     |
| Sposób montażu czujników    | A (montaż na szynie)                                     |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak                                                     |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Nr kat. | CD85N25-160C-A-XC6A |
|---------|---------------------|