



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Siłownik okrągły seria CJ2 (25A-CDJ2M16-45Z-M9B-B) - SMC



Numer artykułu SKU:  
**25A-CDJ2M16-45Z-M(1)**

Numer artykułu producenta:

-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

Produkt **Siłowniki pneumatyczne standardowe, seria 25A-C(D)J2** marki **SMC**, oferowany w kategorii **Siłowniki okrągłe**, zapewnia prosty i powtarzalny ruch liniowy w lekkiej, cylindrycznej konstrukcji. Wykonanie serii **25A-C(D)J2** pozwala zachować zgodność z rozwiązaniami przewidzianymi dla tej rodziny produktów.

Produkt jest częścią grupy **Siłowniki, Siłowniki pneumatyczne, Siłowniki okrągłe**. Tego typu napędy znajdują zastosowanie w układach podających, pozycjonujących, dociskowych i montażowych, zwłaszcza gdy liczą się łatwa instalacja i korzystna relacja gabarytów do funkcji.

Dostępne warianty obejmują potwierdzony zakres: **średnicę od 10 do 16 mm oraz skok od 10 do 175 mm**. Parametry te wpływają bezpośrednio na gabaryty, siłę, zakres ruchu i sposób integracji produktu z maszyną. Przy doborze należy także uwzględnić obciążenia, warunki środowiskowe oraz zgodność z elementami współpracującymi.

Produkt jest **konfigurowalny**. W zależności od wybranego wariantu mogą zmieniać się średnicę tłoka, skok, sposób działania, materiał, wykonanie tłoczyska, amortyzację i czujniki. Dzięki temu wykonanie można dopasować do parametrów projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez wprowadzania niepotwierdzonych założeń technicznych.

Kiedy zastosować serię **25A-C(D)J2**? Przede wszystkim gdy potrzebny jest uniwersalny siłownik okrągły do prostych i powtarzalnych zadań automatyki. Właściwy dobór wariantu pomaga połączyć funkcjonalność, trwałość i łatwość integracji z maszyną.

## DANE TECHNICZNE

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Skok                     | 45 mm                                                 |
| Amortyzacja              | amortyzacja elastyczna                                |
| Sposób montażu           | M (łapy, 2 szt.).                                     |
| Średnica tłoka D         | 16 mm                                                 |
| Czujnik położenia        | M9B-900 (standardowy czujnik elektroniczny, 2-przew.) |
| Magnes                   | D (wbudowany)                                         |
| Sposób montażu czujników | B (montaż za pomocą taśmy)                            |
| Wykonanie pokrywy tylnej | przyłącze prostopadłe do osi                          |

Nr kat.

25A-CDJ2M16-45Z-M(1)

Data wygenerowania podsumowania: 06.09.2026r, g. 02:33