



Siłownik kompaktowy, podwójnego działania (CQ2A20-45DCM) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CQ2A20-45DCM**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego
wyłącznika

Śruba montażowa

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Bez wbudowanego magnesu

Styl z gwintem na obu końcach

Pneumatyczny

Średnica otworu 20 mm

Gwint Rc/M

Standardowy skok 45 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Z gumowym zderzakiem i męskim gwintem
końcówki pręta

Brak rowka montażowego dla przełącznika
automatycznego

None

None

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|--|
| Skok | 45 mm |
| Sposób montażu | A (otwory gwintowane z obu stron) |
| Rodzaj gwintu | M |
| Typ | standardowy |
| Średnica tłoka D | 20 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | brak |
| Pierścień smarujący | bez funkcji smarowania |
| Rowki do montażu czujników | brak |
| Wykonanie korpusu | CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym) |
| Element wyposażenia tłoczyska | brak |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |
| Śruby montażowe | brak |

| | |
|---------|--------------|
| Nr kat. | CQ2A20-45DCM |
|---------|--------------|

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 21:40