



Siłownik kompaktowy, podwójnego działania, średnica 16, skok 5 (CQ2A16-5DC) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CQ2A16-5DC**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|---|--|
| Wbudowany magnes | Bez wbudowanego magnesu |
| Styl montażu | Styl z gwintem na obu końcach |
| Typ | Pneumatyczny |
| Średnica tłoka | Średnica cylindra 16 mm |
| Typ gwintu portu | Gwint Rc/M |
| Skok cylindra | Standardowy skok 5 mm |
| Znacznik podwójnego skoku | Bez oznaczenia dwóch suwów |
| Skok cylindra 2 | Bez skoku cylindra 2 |
| Opcja korpusu | Z gumowym zderzakiem |
| Rowek montażowy automatycznego wyłącznika | Brak rowka montażowego dla przełącznika automatycznego |
| Śruba montażowa | None |
| Uchwyt końca tłoka | None |
| Automatyczny przełącznik | Bez automatycznego przełącznika |
| Liczba automatycznych przełączników | 2 szt. lub brak |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Skok | 5 mm |
| Sposób montażu | A (Otwory gwintowane z obu stron) |
| Rodzaj gwintu | Rc |
| Typ | Standardowy |
| Średnica tłoka D | 16 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | brak |
| Pierścień smarujący | bez funkcji smarowania |
| Wykonanie korpusu | C (amortyzacja elastyczna) |
| Element wyposażenia tłoczyska | brak |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |
| Śruby montażowe | brak |

| | |
|---------|------------|
| Nr kat. | CQ2A16-5DC |
|---------|------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 09:48