



Siłownik kompaktowy, średnica 32 mm, skok 140 mm (CQ2A32TF-140DCZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CQ2A32TF-140DCZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Sposób montażu	A (Otwory gwintowane z obu stron)
Typ	Standardowy
Średnica tłoka	Ø32 mm.
Typ gwintu przyłączy	TF [G (Ø32~Ø100)]
Skok	140
Amortyzacja	C (Amortyzacja elastyczna)
Wykonanie korpusu	Standard (tłoczek z gwintem wewnętrznym)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	140 mm
Amortyzacja	C (amortyzacja elastyczna)
Sposób montażu	A (Otwory gwintowane z obu stron)
Rodzaj gwintu	G
Typ	Standardowy
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Wykonanie korpusu	Standard (tłoczysko z gwintem wewnętrznym)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CQ2A32TF-140DCZ
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 01:53