AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Siłownik kompaktowy, średnica 40 mm, skok 25 mm (CQ2A40TF-25DCZ-XC6X271) - SMC



**Numer artykułu SKU: CQ2A40TF-25DCZ-XC(1)**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Magnes | Brak |
| Sposób montażu | A (Otwory gwintowane z obu stron) |
| Typ | Standardowy |
| Średnica tłoka | Ø40 mm. |
| Typ gwintu przyłączy | TF (dla śr. tłoka 32-100 mm) |
| Pierścień smarujący | Bez funkcji smarowania |
| Skok | 25 |
| Wykonanie korpusu | C (Amortyzacja elastyczna) |
| Rowki do montażu czujników | Z (Rowki do montażu czujników) |
| Śruby montażowe | Brak |
| Element wyposażenia tłoczyska | Brak |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak |
| Odporność na temperaturę | Brak |
| Do małych prędkości | Brak |
| Ze stali nierdzewnej | Tłoczysko, nakrętka tłoczyska ze stali nierdzewnej |
| Uszczelnienie z fluorokauczuku | Uszczelnienie z fluorokauczuku |

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Skok** | 25 mm |
| **Sposób montażu** | A (Otwory gwintowane z obu stron) |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Typ** | Standardowy |
| **Średnica tłoka D** | 40 mm |
| **Czujnik położenia** | bez czujników |
| **Magnes** | brak |
| **Pierścień smarujący** | bez funkcji smarowania |
| **Rowki do montażu czujników** | Z (Rowki do montażu czujników) |
| **Wykonanie korpusu** | C (amortyzacja elastyczna) |
| **Element wyposażenia tłoczyska** | brak |
| **Opcje zakończenia tłoczyska** | brak |
| **Śruby montażowe** | brak |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | CQ2A40TF-25DCZ-XC(1) |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 06:00