AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Siłownik pneumatyczny krótkiego skoku (CQ2B50TF-75DMZ-XB6C6) - SMC



**Numer artykułu SKU: CQ2B50TF-75DMZ-XB6C6**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wbudowany magnes | Bez wbudowanego magnesu |
| Styl montażu | Przelotowy otwór (standardowy) |
| Typ | Pneumatyczny |
| Średnica tłoka | Średnica otworu 50 mm |
| Typ gwintu portu | G |
| Skok cylindra | Standardowy skok 75 mm |
| Znacznik podwójnego skoku | Bez oznaczenia dwóch suwów |
| Skok cylindra 2 | Bez skoku cylindra 2 |
| Opcja korpusu | Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka |
| Rowek montażowy automatycznego wyłącznika | Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony |
| Śruba montażowa | None |
| Uchwyt końca tłoka | None |
| Automatyczny przełącznik | Bez automatycznego przełącznika |
| Liczba automatycznych przełączników | 2 szt. lub brak |
| Wykonanie na zamówienie | Cylinder odporny na ciepło (−10 do 150°C) bez przełącznika automatycznego, tylko pierścień zabezpieczający, tłok, nakrętka końcowa tłoka ze stali nierdzewnej |

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Skok** | 75 mm |
| **Sposób montażu** | B (Otwory przelotowe) |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Przyłącze elektryczne** | Z (5 m) |
| **Typ** | Standardowy |
| **Średnica tłoka D** | 50 mm |
| **Czujnik położenia** | bez czujników |
| **Magnes** | brak |
| **Pierścień smarujący** | bez funkcji smarowania |
| **Wykonanie korpusu** | M (tłoczysko z gwintem zew.) |
| **Element wyposażenia tłoczyska** | brak |
| **Opcje zakończenia tłoczyska** | brak |
| **Śruby montażowe** | brak |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | CQ2B50TF-75DMZ-XB6C6 |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 06:21