



## Siłownik pneumatyczny krótkiego skoku (CDQ2A100-100DCMZ-M9NL) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CDQ2A100-100DCMZ-(1)**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                |                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Magnes                         | D (Wbudowany)                                                                   |
| Sposób montażu                 | A (Otwory gwintowane z obu stron)                                               |
| Typ                            | Standardowy                                                                     |
| Średnica tłoka                 | Ø100 mm.                                                                        |
| Typ gwintu przyłączy           | Rc (lub gwint M dla śr. tłoka Ø16 i 20 mm lub 32 skok 5mm)                      |
| Pierścień smarujący            | Bez funkcji smarowania                                                          |
| Skok                           | 100                                                                             |
| Wykonanie korpusu              | CM [Rubber Bumper + Rod End Male Thread].                                       |
| Rowki do montażu czujników     | Z (Rowki do montażu czujników)                                                  |
| Śruby montażowe                | Brak                                                                            |
| Element wyposażenia tłoczyska  | Brak                                                                            |
| Czujnik położenia              | M9N--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, LED, kabel poziomy 0,5 m |
| Przyłącze elektryczne          | L (3 m).                                                                        |
| Opcje zakończenia tłoczyska    | Brak                                                                            |
| Odporność na temperaturę       | Brak                                                                            |
| Do małych prędkości            | Brak                                                                            |
| Ze stali nierdzewnej           | Brak                                                                            |
| Uszczelnienie z fluorokauczuku | Brak                                                                            |

DANE TECHNICZNE

|                               |                                                                                 |         |                      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| Skok                          | 100 mm                                                                          | Nr kat. | CDQ2A100-100DCMZ-(1) |
| Sposób montażu                | A (Otwory gwintowane z obu stron)                                               |         |                      |
| Rodzaj gwintu                 | Rc                                                                              |         |                      |
| Przyłącze elektryczne         | L (3 m)                                                                         |         |                      |
| Typ                           | Standardowy                                                                     |         |                      |
| Średnica tłoka D              | 100 mm                                                                          |         |                      |
| Czujnik położenia             | M9N- czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, LED, kabel poziomy 0,5 m |         |                      |
| Magnes                        | D (wbudowany)                                                                   |         |                      |
| Pierścień smarujący           | bez funkcji smarowania                                                          |         |                      |
| Rowki do montażu czujników    | Z (Rowki do montażu czujników)                                                  |         |                      |
| Wykonanie korpusu             | CM [amortyzacja elastyczna + zakończenie pręta gwintem zewnętrznym].            |         |                      |
| Element wyposażenia tłoczyska | brak                                                                            |         |                      |
| Opcje zakończenia tłoczyska   | brak                                                                            |         |                      |
| Śruby montażowe               | brak                                                                            |         |                      |