



Siłownik pneumatyczny krótkiego skoku (CDQ2A100-200DCMZ-M9BL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2A100-200DCMZ-(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Działanie

Amortyzator

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego
wyłącznika

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Styl z gwintem na obu końcach

Pneumatyczny

Średnica otworu 100 mm

Gwint Rc/M

Standardowy skok 200 mm

Podwójnego działania

Z gumowym zderzakiem

Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka

4 strony

Automatyczny przełącznik półprzewodnikowy, uszczelka,
z lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód
sygnałowy: 3 m, napięcie zasilania: DC24V (DC10~28V)

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	200 mm
Amortyzacja	C (amortyzacja elastyczna)
Sposób montażu	A (Otwory gwintowane z obu stron)
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Typ	Standardowy
Średnica tłoka D	100 mm
Czujnik położenia	M9B- czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	M (tłoczysko z gwintem zew.)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDQ2A100-200DCMZ-(1)
---------	----------------------