



Siłownik pneumatyczny krótkiego skoku (CDQ2A100-75DCMZ-A93) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2A100-75DCMZ-A93

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego
wyłącznika

Śruba montażowa

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Styl z gwintem na obu końcach

Pneumatyczny

Średnica otworu 100 mm

Gwint Rc/M

Standardowy skok 75 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Z gumowym zderzakiem i męskim gwintem końcówki
pręta

Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony

None

None

Automatyczny przełącznik stykowy, przelotka, z lampką
kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód
przyłączeniowy: 0,5 m, napięcie zasilania: DC24V,
AC100V

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	75 mm	Nr kat.	CDQ2A100-75DCMZ-A93
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron)		
Rodzaj gwintu	Rc		
Typ	standardowy		
Średnica tłoka D	100 mm		
Czujnik położenia	A93- czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <100V AC, LED, kabel poziomy 0,5 m		
Magnes	D (wbudowany)		
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania		
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)		
Wykonanie korpusu	CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)		
Element wyposażenia tłoczyska	brak		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		
Śruby montażowe	brak		