



Siłownik pneumatyczny, krótki skok, średnica 32, skok 20 (CDQ2A32-20DCMZ-V-M9BL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2A32-20DCMZ-V-(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego
wyłącznika

Śruba montażowa

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Styl z gwintem na obu końcach

Pneumatyczny

Średnica otworu 32 mm

Gwint Rc/M

Standardowy skok 20 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Z gumowym zderzakiem i męskim gwintem końcówki
pręta

Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony

None

Pojedyncze przegubowe połączenie

Automatyczny przełącznik półprzewodnikowy, uszczelka, z
lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód
sygnałowy: 3 m, napięcie zasilania: DC24V (DC10~28V)

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	20 mm	Nr kat.	CDQ2A32-20DCMZ-V-(1)
Sposób montażu	A (Otwory gwintowane z obu stron)		
Rodzaj gwintu	Rc		
Przyłącze elektryczne	L (3 m)		
Typ	Standardowy		
Średnica tłoka D	32 mm		
Czujnik położenia	M9B- czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m		
Magnes	D (wbudowany)		
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania		
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)		
Wykonanie korpusu	CM [amortyzacja elastyczna + zakończenie pręta gwintem zewnętrznym].		
Element wyposażenia tłoczyska	V (Końcówka oczkowa)		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		
Śruby montażowe	brak		