



Siłownik kompaktowy, średnica 32 mm, skok 35 mm (CDQ2A32-35DMZ-M9BAVM) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2A32-35DMZ-M9BAVM

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	A (Otwory gwintowane z obu stron)
Typ	Standardowy
Średnica tłoka	Ø32 mm.
Typ gwintu przyłączy	Rc (lub gwint M dla śr. tłoka ø16 i 20 mm lub 32 skok 5mm)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	35
Wykonanie korpusu	M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Śruby montażowe	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	M9BAV--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel pionowy
Przyłącze elektryczne	M (1 m).
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	35 mm	Nr kat.	CDQ2A32-35DMZ-M9BAVM
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron)		
Rodzaj gwintu	Rc		
Przyłącze elektryczne	M (1 m)		
Typ	standardowy		
Średnica tłoka D	32 mm		
Czujnik położenia	M9BAV- czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel pionowy		
Magnes	D (wbudowany)		
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania		
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)		
Wykonanie korpusu	M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym)		
Element wyposażenia tłoczyska	brak		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		
Śruby montażowe	brak		