



Siłownik kompaktowy, średnica 32, skok 20 (CDQ2A32TF-20DZ-X271) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2A32TF-20DZ-X271

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	A (Otwory gwintowane z obu stron)
Typ	Standardowy
Średnica tłoka	Ø32 mm.
Typ gwintu przyłączy	TF (dla śr. tłoka 32-100 mm)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	20
Wykonanie korpusu	Standard [tłoczek z gwintem wewnętrznym]
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Śruby montażowe	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Uszczelnienie z fluorokauczuku

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CDQ2A32TF-20DZ-X271
---------	---------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.09.2026r, g. 14:17