



Siłownik kompaktowy, 20 mm (CDQ2A20-50DMZ-W-M9NL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2A20-50DMZ-W-M9NL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego
wyłącznika

Śruba montażowa

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Styl z gwintem na obu końcach

Pneumatyczny

Średnica otworu 20 mm

Gwint Rc/M

Standardowy skok 50 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka

Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony

None

Podwójne przegubowe złącze

Przełącznik automatyczny półprzewodnikowy, uszczelka, z
lampką kontrolną, 3-przewodowy (NPN), liniowy, przewód
przyłączeniowy: 3m, napięcie zasilania: DC5V, 12V, 24V
(DC4.5~28V)

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm
Sposób montażu	A (Otwory gwintowane z obu stron)
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Typ	Standardowy
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	M9N- czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, LED, kabel poziomy 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Wykonanie korpusu	M (tłoczysko z gwintem zew.)
Element wyposażenia tłoczyska	W (Końcówka widełkowa)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Śruby montażowe	brak

Nr kat.	CDQ2A20-50DMZ-W-M9NL
---------	----------------------